

Ficha Técnica

SKUA 490

Semirrigidos



- Casco fabricado con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio
- Cubierta contra moldeada con superficie antideslizante
- Caja de proa tapizada con tapa y porta candado de acero inoxidable
- Asiento piloto de 2 plazas tapizado con respaldo abatible y compartimiento interior.
- Consola de mando con asiento delantero tapizado totalmente equipada con:
 - Sistema de dirección
 - Manubrio de acero inoxidable con recubrimiento de goma
 - Luz de navegación (verde/rojo)
 - Velocímetro retroiluminado
 - Indicador nivel de combustible retroiluminado
 - Panel de interruptores con toma corriente
 - Toma corriente
 - Pasamanos envolvente acero inoxidable
 - Parabrisas
- Remos, inflador de pie, kit de reparaciones
- Tubo inflable fabricado con tela Kraftex, densidad de la trama 1100 dtx. TERMOSELLADO
- Defensa laterales periféricas
- Luces de cortesía para iluminar la cubierta
- Estanque de combustible de 45 litros bajo la consola, con indicador de nivel en la consola y boca de llenado
- Bomba de sentina eléctrica
- Sistema eléctrico dividido en 4 circuitos.
- Herrajes completos en acero inoxidable
- 1 año de Garantía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones en mts.		
	A	4,90
	B	3,47
	C	2,10
	D	1,05
		0,51
Punta L(cm)		66
Capacidad		
		8
	kg	830
Peso sin Motor	kg	210
		4
Motorización Eje largo		
	Potencia MÍN. recomendada (hp)	30
	Potencia MÁX. recomendada (hp)	50
	Potencia MÁX. autorizada (hp)	70
	Peso MÁX. motor (kg)	140