

Ficha Técnica

SKUA 500

Semirrigidas



- Casco fabricado con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio
- Cubierta contra moldeada con superficie antideslizante
- Caja de proa tapizada con tapa y porta candado de acero inoxidable
- Asiento piloto de 3 plazas tapizado con respaldo abatible
- Amplia Caja de popa
- Solárium Desmontable
- Consola de mando con asiento delantero tapizado totalmente equipada con:
 - Sistema de dirección
 - Manubrio de acero inoxidable con recubrimiento de goma
 - Luces de navegación
 - Velocímetro retro iluminado
 - Indicador nivel de combustible retro iluminado
 - Panel de interruptores
 - Toma corriente
 - Pasamano envolvente acero inoxidable
 - Parabrisas
- Superficie en popa para acercamiento al agua de los pasajeros
- Remos telescópicos, inflador de pie, kit de reparaciones
- Tubo inflable fabricado con tela Kraftex, densidad de la trama 1100 dtx. TERMOSELLADO
- Defensa laterales periféricas
- Luces de cortesía para iluminar la cubierta
- Estanque de combustible de 62.5 litros bajo la consola, con indicador de nivel en la consola y boca de llenado
- Bomba de sentina eléctrica
- Sistema eléctrico dividido en 4 circuitos.
- Herrajes completos en acero inoxidable
- 1 año de garantía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones en mts.		
	A	5
	B	4,05
	C	2,30
	D	1,22
		0,48
Punta L(cm)		65
Capacidad		
		9
	Máximo	kg 900
Peso sin Motor	kg	310
	Compartimiento de inflado	4
Motorización Eje largo		
	Potencia MÍN. recomendada (hp)	50
	Potencia MÁX. recomendada (hp)	90
	Potencia MÁX. autorizada (hp)	115
	Peso MÁX. motor (kg)	300