

# Ficha Técnica



*Semirrigidos*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones en mts.		
	A	5,50
	B	4,07
	C	2,40
	D	1,30
	Punta L(cm)	57
Capacidad		
		12
	Máximo	kg 1200
	Peso sin Motor	kg 280
	Compartimiento de inflado	5
Motorización   Eje largo		
	Potencia MÍN. recomendada (hp)	50
	Potencia MÁX. recomendada (hp)	90
	Potencia MÁX. autorizada (hp)	115
	Peso MÁX. motor (kg)	300
	Máximo	

- Casco fabricado con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio
- Cubierta contra moldeada con superficie antideslizante
- Caja de proa tapizada con tapa y porta candado de acero inoxidable
- Asiento piloto de 2 plazas tapizado con respaldo abatible
- Caja de proa
- Consola de mando con asiento delantero tapizado totalmente equipada con:
  - Sistema de dirección
  - Manubrio de acero inoxidable con recubrimiento de goma
  - Luz de navegación (verde/roja)
  - Velocímetro retro iluminado
  - Indicador nivel de combustible retro iluminado
  - Panel de interruptores con toma corriente
  - Pasamanos acero inoxidable
  - Parabrisas
- Remos, inflador de pie, kit de reparaciones
- Tubo inflable fabricado con tela Kraftex, densidad de la trama 1100 dtx. TERMOSELLADO
- Defensa laterales periféricas
- Estanque de combustible de 110 litros bajo la consola, con indicador de nivel en la consola y boca de llenado
- Bomba de sentina eléctrica
- Sistema eléctrico dividido en 4 circuitos.
- Herrajes completos en acero inoxidable